



VARILLA G-60

NMX-B-072-CANACERO-2017

► Características y usos:

- **Alta resistencia a la tensión** garantizada mediante el proceso de laminado en frío.
- **Máxima eficiencia estructural** que permite optimizar el uso de acero, generando ahorros significativos en materiales.
- **Complemento ideal para sistemas constructivos**, diseñado para reforzar estructuras secundarias con total seguridad técnica.
- **Ductilidad y adherencia superior** que aseguran un desempeño confiable en el habilitado y armado de elementos de concreto.

► Especificaciones

Designación	Peso (kg/m)	Diámetro (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Resistencia a la tensión mín. (kgf/mm ²)	Esfuerzo de fluencia mín. (kgf/mm ²)	Alargamiento mín. en 10 Ø's (%)
5/16	0.384	7.94	49	70	60	5
1/4	0.248	6.35	32	70	60	5
3/16	0.14	4.76	18	70	60	5
5/32	0.097	3.97	12	70	60	5

Designación	Presentación	Longitud (m)
5/16	Lineal	6 y 12
1/4		
3/16		
5/32		

Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.



LEED® v4
Requisitos:

- MRc2: Gestión de residuos de construcción.
- MRc4: Contenidos de reciclaje.
- MRc5: Materiales Regionales.